

GLOBAL SAW

グローバルソー

ステンレス用
ST

ステンレス切断 の決定版!


YouTube



抜群の切れ味を
YouTubeで
ご覧いただけます。

段付刃
DANTSUKI

これが違う!
本体厚みが
刃振れをガード



段付刃
フッ素樹脂
ヘコーティング



従来刃



従来品

1 振動を抑え直進性に優れる
2 刃先のチップ欠けが少ない
W効果で寿命がアップ!
この隙間が刃振れを増幅

レーザースリット採用 特殊樹脂が
不快音を低減!

フッ素樹脂コーティング 刃物側面の
摩擦を低減!

切断例



切断可能材料



ステンレス(SUS304)

- アングル鋼
- パイプ
- ハンガーレール
- スパイラルダクト など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径	歯数	切断厚目安 (mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	刃形呼称	レーザースリット	JANコード 4920350	適合機種
NEW ST-100	¥6,500	100	1.3	0.9/1.1	20	16	2.0	13,000	交互刃		004960	■集じん・防じんマルノコ
NEW ST-110	¥6,800	110	1.3	0.9/1.1	20	18	2.0	13,000	交互刃		004977	■集じん・防じんマルノコ ■充電マルノコ ■防じんカッター
NEW ST-125	¥8,300	125	1.3	0.9/1.1	20	20	2.0	9,600	交互刃		004984	■集じん・防じんマルノコ ■充電マルノコ
NEW ST-160	¥8,800	160	1.5	1.1/1.3	20	56	3.0	6,000	交互刃		004991	■集じん・防じんマルノコ ■充電マルノコ
ST-180	¥11,200	180	1.5	1.1/1.3	20	64	3.0	5,500	交互刃	●	002720	■集じん・防じんマルノコ ■充電マルノコ ■小型チップソー切断機
ST-305	¥23,000	305	2.0	1.6/1.8	25.4	96	6.0	1,700	交互刃	●	002751	■低速型チップソー切断機
ST-355	¥26,400	355	2.1	1.7/1.9	25.4	110	6.0	1,500	交互刃	●	002768	■低速型チップソー切断機

お客様
相談窓口

0120-278-423



グローバルソーはご使用状況
によって再研磨ができます。
研磨・修理についてもお気軽
にお問い合わせ下さい。

ご用命は当店へ



株式会社 **モトユキ**

本 社 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町5丁目187-1
TEL(072)227-8420(代) FAX(072)227-6321
営業所 北海道・仙台・東京・神奈川・名古屋・大阪・広島・福岡

URL <http://www.motoyuki.co.jp>

チップソーといえばグローバルソー。