

GLOBAL
SAW

グローバソー

鉄・ステンレス・非鉄金属用

パワギレシリーズ


**PICK UP 折れにくく、
摩耗に強い!**

バイメタルブレード

バイメタルを使用しているので折れにくく、焼き
つきに強いロングライフブレード。

コバルトハイス鋼

刃先はコバルトを多く
含むハイス(SKH56)
を使用。硬度が高く
耐摩耗性が高い。


 バイメタル
電子ビーム溶接

コバルトハイス鋼(SKH56)

PICK UP 速度・耐久性アップ!

ウェーブ歯分け

ウェーブ歯分け採用により
切断速度・耐久性がアップ。



※薄のこ刃用ブレードホルダ装着で、パイプソーでも使用可能

	切断厚目安 (ステンレス)	区分	品番	山数 (1インチあたり)	全長 (mm)	厚み (mm)	幅 (mm)	切断有効長さ (mm)	標準小売価格 (5本入)	JANコード4920350 1ケース(5本入)			
薄物向き	3mm以下	Sタイプ(18山)	 オールラウンド	S-1518	18	150	0.9	19	70	¥3,900	200928		
				S-2018	18	200	0.9	19	120	¥4,400	200935		
				S-2518	18	250	0.9	19	170	¥5,300	200942		
	3mm以上	Sタイプ(14山)	 オールラウンド	S-1014	14	100	0.9	19	20	¥3,900	300697		
				S-1514	14	150	0.9	19	70	¥3,900	200904		
				S-2014	14	200	0.9	19	120	¥4,400	002881		
S-2514				14	250	0.9	19	170	¥5,300	002898			
中厚向き	4mm以下	TAタイプ	幅広	 オールラウンド		TA-20148	14/18	200	1.1	25	120	¥8,100	004069
						TA-25148	14/18	250	1.1	25	170	¥9,700	004076
						TA-30148	14/18	300	1.1	25	220	¥11,500	004083
厚物向き	4mm以上	Kタイプ	 レスキュー		K-2004	10/14	200	1.3	19	120	¥6,100	322194	
					K-2504	10/14	250	1.3	19	170	¥6,600	200959	
					K-3004	10/14	300	1.3	19	220	¥7,700	200966	
重切断向き	4mm以上	WKタイプ	幅広	 レスキュー		WK-20912	9/12	200	1.3	25	120	¥8,800	003994
						WK-25912	9/12	250	1.3	25	170	¥10,700	004007
						WK-30912	9/12	300	1.3	25	220	¥12,700	004014

切断可能材料 軟鋼・鋳鉄・ステンレス・非鉄金属・合成樹脂パイプ・銅板 など

適合機種 各種セーバーソー・レスプロソー

お客様
相談窓口

0120-278-423



チップソーといえばグローバソー。

URL <http://www.motoyuki.co.jp>

株式会社 モトユキ

 本社 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町5丁187-1
 TEL072-227-8420(代) FAX072-227-6321
 営業所 北海道・仙台・東京・神奈川・名古屋・大阪・広島・福岡

ご用命は当店へ